

Tampondruckmaschine  
Machine de tampographie

# TPE 150

mit offenem Farbgebersystem  
avec encrier ouvert



Mit der Tampondruckmaschine TPE 150 erwarten Sie eine vielseitig einsetzbare Maschine mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis. Durch die kompakte, leicht verständliche SPS-Steuerung und die mit wenigen Handgriffen wechselbare Magnetplatte wird die TPE 150 zu einem bei vielen Anwendern sehr beliebten Maschinenmodell. Gleichzeitig profitieren Sie im offenen Farbgebersystem aufgrund der kleinen Klischeegrößen von niedrigen Folgekosten für Klischees.

Besonders häufig wird die TPE 150 als Handarbeitsplatz eingesetzt. Viele serienmäßig erhältliche Zubehörartikel wie z.B. die automatische Tamponreinigung oder ein Maschinensockel mit Koordinatentisch usw. komplettieren das Maschinenangebot für ein komfortables Arbeiten.

La machine de tampographie TPE 150 convainc par une grande facilité d'utilisation et des applications. Grâce à sa commande PLC compacte et compréhensible pour tout utilisateur et son prix défiant toute concurrence, la TPE 150 se révèle être une machine très appréciée.

de travailler avec des formats de clichés plus petits. Grâce à sa commande PLC compacte et compréhensible pour tout utilisateur et son prix défiant toute concurrence, la TPE 150 se révèle être une machine très appréciée.

La plupart du temps, la TPE 150 est mise en place en poste manuel. Des accessoires divers sont disponibles, comme par exemple le nettoyage tampons à coordonnées.

#### TECHNISCHE DATEN TPE 150

##### STANDARDKLISCHEEGRÖSSEN

100 x 100 mm  
130 x 100 mm  
150 x 100 mm

##### ANZAHL FARBEN

max. 2 Farben

##### TAKTZAHL

max. 1'800 Takte pro Stunde

##### ANTRIEB

pneumatisch

##### DRUCKKRAFT

680 N bei zentrischer Belastung

##### ANSCHLUSSWERTE

230 V / 50 Hz  
Druckluft 5 bis 6 bar

##### LUFTVERBRAUCH

0,5 Liter pro Takt bei 6 bar

##### STEUERUNG

kompakte SPS-Steuerung

##### GEWICHT

ca. 30 kg ohne Sockel  
ca. 96 kg mit Sockel MS 250

##### MASSE

B = 180 mm  
H = 500 mm  
M = 675 mm

Angaben ohne Gestell

#### DONNÉES TECHNIQUES TPE 150

##### DIMENSIONS DES CLICHÉS

100 x 100 mm  
130 x 100 mm  
150 x 100 mm

##### NOMBRE DE COULEURS

max. 2 couleurs

##### CAPACITÉ DE PRODUCTION

max. 1'800 cycles par heure

##### ENTRAÎNEMENT

pneumatique

##### FORCE DE PRESSION

680 N (charge central)

##### TENSION DE RACCORDEMENT

230 V / 50 Hz  
air comprimé 5 à 6 bar

##### CONSOMMATION AIR COMPRIMÉ

0,5 litres par cycle à 6 bar

##### COMMANDE

commande PLC compacte

##### POIDS

environ 30 kg sans socle  
environ 96 kg avec socle MS 250

##### DIMENSIONS

l = 180 mm  
h = 500 mm  
p = 675 mm  
Dimensions indiquées sans socle

